



## Размеры рекламных модулей

**2-я обложка — 205 x 285 мм + 5 мм припуск на обрез — 215 x 295 мм**

**Гейтфолд — 420 (205 + 215) x 285 мм + 5 мм припуск на обрез — 430 x 295 мм**

**3-я и 4-я обложки — 231 x 285 мм + 5 мм припуск на обрез — 241 x 295 мм**

**1/1 полоса — 231 x 285 мм + 3 мм припуск на обрез — 241 x 295 мм**

**2/1 полоса — 462 x 285 мм + 3 мм припуск на обрез — 472 x 295 мм**

**Модуль на картоне внутри блока (первая половина журнала) —**

**231 x 285 мм + 5 мм припуск на обрез — 241 x 295 мм**

**Модуль на картоне внутри блока (вторая половина журнала) —**

**215 x 285 мм + 5 мм припуск на обрез — 225 x 295 мм**

## Требования к материалам

- Encapsulated PostScript Files (EPS) — все тексты должны быть переведены в кривые, все изображения в формате TIFF обязательно должны быть связаны и приложены. Внедрение изображений не допускается.
- TIFF (300 dpi)
- Adobe Illustrator 2022, Adobe InDesign 2022 — все тексты должны быть переведены в кривые, все изображения в формате TIFF обязательно должны быть связаны и приложены.
- Все цветные изображения должны быть в модели CMYK.  
Использование цветов PANTONE запрещено.
- Для всех цветных изображений общий лимит красок — **280%** (блок), **300%** (обложка и модуль на картоне).
- Лимит черной краски — 95%. Для изображений, не отвечающих этому требованию, соответствие оригиналу не гарантируется.